



BOSCH
Tecnologia per la vita

Aria nuova in casa
per una vita sana

Serie split Climate 5000

Scopri i vantaggi
della climatizzazione Bosch



Trasforma la tua casa in un'oasi di benessere, basta premere un tasto!

Che tu abbia un piccolo appartamento o un'abitazione di grandi dimensioni, i climatizzatori split Climate 5000 di Bosch sono la soluzione giusta per assicurarti la miglior qualità dell'aria e un ineguagliabile comfort.



Facili da installare e da usare, versatili e raffinati, questi pic

Semplicemente l'atmosfera giusta

Fuori non si respira dal caldo? Oppure il tempo si è improvvisamente rinfrescato? Ti basterà scegliere la funzione giusta dal semplice e intuitivo menù del telecomando per avere la tua oasi di comfort e benessere in casa, con il giusto grado di raffrescamento o riscaldamento.

Respira aria pura

I livelli di inquinamento atmosferico salgono? La stagione dei pollini minaccia il tuo benessere? Non in casa tua, grazie ai potenti filtri di Climate 5000 che migliorano la qualità dell'aria nell'abitazione, catturando microbi e altre dannose impurità.



coli gioielli tecnologici sapranno “semplicemente” stupirti

Risparmia energia, tua e del pianeta

I climatizzatori split della serie Climate 5000 sono tanto facili da usare quanto convenienti. Funzionano in modo altamente efficiente e utilizzano solo l'energia necessaria per assicurarti il benessere desiderato, senza sprechi, anche grazie alle funzioni stand-by e timer. E anche l'ambiente ringrazia!

Rilassati nella massima tranquillità

L'elevata silenziosità dei climatizzatori split Climate 5000 li rende compagni discreti nella tua abitazione e neanche i tuoi vicini ne saranno disturbati. Rilassati, e goditi la climatizzazione garantita da Bosch!

Climate 5000



A+++→D



A+++→D



Climate 5000 MS



A+++→D



A+++→D



Scegli la taglia giusta per il tuo appartamento

Con la serie Climate 5000 puoi decidere di avere un solo split, o tanti quanti sono i locali che vuoi climatizzare. Scegli la taglia che fa per te e in ogni caso, con Bosch, avrai il meglio della tecnologia.

Le tue esigenze in piccolo

Se il tuo è un mini appartamento, oggi puoi pensare in grande con Climate 5000. Questo climatizzatore è dotato di unità esterna in 4 varianti di potenza e di uno split compatto e dal design pulito che si adatterà alla perfezione anche in un piccolo spazio di casa tua.

Aumenta il tuo comfort in tutta la casa

Climate 5000 MS è il sistema di climatizzazione che comprende fino a 4 unità interne e un'unità esterna in 3 varianti di potenza. E puoi decidere di installare diversi tipi di unità interna: a parete, a cassetta o canalizzata, a seconda delle caratteristiche di ciascun locale della casa. Se poi i locali serviti sono tanti, puoi completare il sistema di climatizzazione con altre unità esterne, a loro volta collegate ciascuna a 4 unità interne di vario tipo.



Una gamma tanti vantaggi

- + Sistema versatile e ideale per piccoli e grandi appartamenti
- + Raffrescamento perfetto anche con temperature esterne fino a 50 °C
- + Riscaldamento efficace con temperature esterne fino a -15 °C
- + Aria pulita grazie a filtri potenti
- + Massima efficienza e bassi consumi energetici



Climate 5000: climatizzatore monosplit con gas R32

Dati tecnici

		Climate 5000 2,6 SET	Climate 5000 3,5 SET	Climate 5000 5,3 SET	Climate 5000 7,0 SET
Capacità	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Raffrescamento					
Potenza nominale	kW	2,6	3,5	5,3	7
SEER	W/W	6,2	6,1	7,1	6,1
Classe di efficienza energetica		A++			
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/50			
Riscaldamento (in condizioni climatiche medie)					
Potenza nominale	kW	2,1	2,3	4,1	4,8
SCOP	W/W	4			
Classe di efficienza energetica		A+			
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/30			
Riscaldamento (in condizioni climatiche più calde)					
Potenza nominale	kW	2,6	2,5	4,5	6,4
SCOP	W/W	4,9	4,6	5,2	5
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/30			
Refrigerante					
Tipo		R32			
Tonnellate di CO ₂ equivalenti	t	0,338		0,675	1,080
GWP		675			
Quantità di riempimento	kg	0,5		1	1,6
Alimentazione elettrica	V, Hz, Fase	220-240 V, 50 Hz, Mono			
Diametro tubi refrigerante	mm	Ø6,35 / Ø9,52 (¼" / ⅜")			Ø9,52 / Ø15,9 (⅜" / ⅝")
Lunghezza massima tubazioni	m	25		30	50

Unità interne		Murali			
		Climate 5000 2,6-2	Climate 5000 3,5-2	Climate 5000 5,3-2	Climate 5000 7,0-2
Assorbimento massimo	W	40		36	58
Portata d'aria alle diverse velocità (alta/media/bassa)	m³/h	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Livello di pressione sonora a diverse velocità (velocità massima/media/modalità silenziosa)	dB(A)	40/30/26	40/34/26	44/37/30	44,5/42/34,5
Livello di potenza sonora massima	dB(A)	53		55	59
Dimensioni (LxAxP)	mm	805x285x194		957x302x213	1040x327x220
Peso netto	kg	7,5		10	12,3

Unità esterne		Climate 5000 2,6-2 OUE	Climate 5000 3,5-2 OUE	Climate 5000 5,3-2 OUE	Climate 5000 7,0-2 OUE
		Portata d'aria	m³/h	1.700	
Livello di pressione sonora	dB(A)	61	65	61	67
Dimensioni (LxAxP)	mm	700x550x275		800x554x333	845x702x363
Peso netto	kg	22,8	22,7	34	51,5

Climate 5000 MS: climatizzatore multisplit con gas R32

Dati tecnici

Dati ErP per combinazioni di unità esterne e unità interne murali ⁽¹⁾		Climate 5000 MS 18 OUE	Climate 5000 MS 27 OUE	Climate 5000 MS 36 OUE
Capacità	Btu/h	18.000	27.000	36.000
Raffrescamento				
Potenza nominale	kW	5,3	7,9	10,6
SEER	W/W	6	6,1	
Classe di efficienza energetica		A+	A++	
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/50		
Riscaldamento (in condizioni climatiche medie)				
Potenza nominale	kW	4,8	5,6	9
SCOP	W/W	3,8	4	3,8
Classe di efficienza energetica		A	A+	A
Campo di temperature operative esterne	°C	-15/24		
Assorbimento massimo	W	2.850	3.600	4.600
Portata d'aria	m³/h	2.200	2.700	4.000
Livello di pressione sonora	dB(A)	53	54	
Livello di potenza sonora	dB(A)	65	67	
Peso netto	kg	35,5/38,5	51,1/55,8	68,8/75,6
Numero di unità interne collegabili		2	3	4
Refrigerante				
Tipo		R32		
GWP		675		
Quantità di riempimento	kg	1,25	1,72	2,1
Tonnellate di CO ₂ equivalenti	t	0,878	1,161	1,417

Unità interne		Murali			
		Climate 5000 2,6-2	Climate 5000 3,5-2	Climate 5000 5,3-2	Climate 5000 7,0-2
Capacità	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Assorbimento massimo	W	40		36	58
Portata d'aria alla velocità massima	m³/h	520	600	840	980
Livello di pressione sonora a differenti velocità (alta/media/bassa)	dB(A)	40/30/26	40/34/26	44/37/30	44,5/42/34,5
Livello di potenza sonora massima	dB(A)	53		55	59
Dimensioni (LxAxP)	mm	805x285x194		957x302x213	1040x327x220
Peso netto	kg	7,5		10	12,3

Unità interne		A cassetta		Canalizzate	
		Climate 5000 MS 09 CAS	Climate 5000 MS 12 CAS	Climate 5000 MS 12-2 DCT	Climate 5000 MS 18-2 DCT
Capacità	Btu/h	9.000	12.000	12.000	18.000
Assorbimento massimo	W	40		185	200
Portata d'aria alla velocità massima	m³/h	580	617	600	880
Livello di pressione sonora a differenti velocità (alta/media/bassa)	dB(A)	38/33/29	41/37/34	40/34,5/27,5	41,5/38/33
Livello di potenza sonora massima	dB(A)	53	58	59	
Dimensioni (LxAxP)	mm	647x647x50	715x715x123	700x450x200	880x674x210
Peso netto	kg	2,5		18	24,3

Possibili combinazioni di unità interne ed esterne

Unità esterna	Numero massimo di unità collegabili	Capacità massima collegabile (Btu/h)	Capacità massima collegabile (kW)	Unità interne murali				Unità interne a cassetta		Unità interne canalizzate	
				Climate 5000 2,6-2	Climate 5000 3,5-2	Climate 5000 5,3-2	Climate 5000 7-2	Climate 5000 MS 9 CAS	Climate 5000 MS 12 CAS	Climate 5000 MS 12-2 DCT	Climate 5000 MS 18-2 DCT
				9.000 (Btu/h)	12.000 (Btu/h)	18.000 (Btu/h)	24.000 (Btu/h)	9.000 (Btu/h)	12.000 (Btu/h)	12.000 (Btu/h)	18.000 (Btu/h)
				2,6 (kW)	3,5 (kW)	5,3 (kW)	7 (kW)	2,6 (kW)	3,5 (kW)	3,5 (kW)	5,3 (kW)
Climate 5000 MS 18	2	22.000	6,45	•	•	•	•	•	•	•	•
Climate 5000 MS 27	3	32.000	9,38	•	•	•	•	•	•	•	•
Climate 5000 MS 36	4	43.000	12,6	•	•	•	•	•	•	•	•

(1) I dati riportati si riferiscono a combinazioni con 2, 3 e 4 unità interne murali da 9.000 Btu/h. Per i dati relativi ad altre combinazioni di capacità, o ad altri tipi di unità interne rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico



BOSCH
Tecnologia per la vita

Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale - Settore Termotecnica
Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano
www.bosch-clima.it